


HPBX-DECT-LÖSUNGEN FÜR IHREN BEDARF

DECT-LÖSUNGEN



	DECT D510	DECT D565	DECT D710	DECT D750	DECT D765	DECT D843	DECT D863
Display/ Gehäuse	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2" TFT-Farbdisplay, robustes Design mit Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Staub und Wasser)	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2,4" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay, robustes Design mit Schutzklasse IP65 (Schutz gegen Staub und Wasser)	beleuchtetes 1,8" TFT-Farbdisplay	beleuchtetes 2,0" TFT-Farbdisplay
Bluetooth	–	✓	✓	✓	✓	–	✓
Freisprechen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vibrationsalarm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lokales Telefonbuch	100 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	250 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	500 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	500 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	200 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	250 Einträge mit Name u. Tel-Nr.	250 Einträge mit Name u. Tel-Nr.
Message Waiting Indication (MWI)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anrufliste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Globales Telefonbuch	3000 Einträge via CSV Import	3000 Einträge via CSV Import	Zugang zum Firmenbuch über XML, LDAP	Zugang zum Firmenbuch über XML, LDAP	Zugang zum Firmenbuch über XML, LDAP	1000 Einträge, Zugang zum Firmen- buch über LDAP	1000 Einträge, Zugang zum Firmen- buch über LDAP
Tastensperre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rufsignalisierung	diskret, Klingeltonwahl u. -lautstärke, 6 wähl- bare Klingeltonmelodien mit 6 Lautstärkepegeln	diskret, Klingeltonwahl u. -lautstärke, 20 wähl- bare Klingeltonmelodien mit 6 Lautstärkepegeln	diskret, Klingeltonwahl u. -lautstärke, 22 wähl- bare Klingeltonmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo	diskret, Klingeltonwahl u. -lautstärke, 22 wähl- bare Klingeltonmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo	diskret, Klingeltonwahl u. -lautstärke, 22 wähl- bare Klingeltonmelodien mit 5 Lautstärkepegeln und Crescendo	Klingeltonwahl und -lautstärke (14 Töne), Vibration	Klingeltonwahl und -lautstärke (15 Töne), Vibration (10 Anpassungen)
Stummschaltung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rufjournal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Basisstation	D500	D500	D700	D700	D700	D800	D800



HPBX: PROFESSIONELLE ENDGERÄTE UND SPEAKER

HPBX- ENDGERÄTE



	OPENSTAGE 15	OPENSTAGE 40	OPENSTAGE 60	ENDGERÄT P300	JABRA SPEAK 510 UC	PLANTRONICS CALISTO 620
Programmierbare Funktionstasten	8 + 3 feste Funktionstasten	6 + 8 feste Funktionstasten	6 + 8 feste Funktionstasten	Anwendung HPBX-Softphone Client für Windows und Mac OS	Anwendung HPBX-Softphone Client für Windows	Anwendung HPBX-Softphone Client für Windows
Selbstbeschriftende Tasten	–	✓	✓	Anschluss USB	Anschluss USB, Bluetooth	Anschluss USB Bluetooth Adapter und Bluetooth
Navigation	3-Wege Navigator	5-Wege Navigator	5-Wege Navigator	Reichweite bis zu 20 m (DECT)	Gesprächszeit mit integriertem Akku und bis zu 15 Stunden Gesprächszeit	Gesprächszeit mit integriertem Akku und bis zu 7 Stunden Gesprächszeit, bis zu 5 Tagen Standby
Zeilen / Zeichenzahl	2 / 24	6 / grafisch	QVGA	Gesprächszeit mit integriertem Akku bis zu 15 Std., bis zu 120 Std. Standby		
Display	LCD monochrom fest	LCD monochrom schwenkbar	TFT farbig schwenkbar			
Hintergrund- beleuchtung	–	✓	✓	Merkmale modernes, ergonomisches Produktdesign	Merkmale mobiles Konferenztelefon mit Raumecho Unter- drückung	Merkmale mobiles Konferenztelefon mit Raumecho Unter- drückung
Freisprechen (Voll duplex)	✓	✓	✓	herausragende Sprach- qualität mit HD-Audio, Noise Canceling, DSP	kompaktes Design	bidirektionale Mikrofone
Integrierter 2-Port Switch	10/100Mbit/s G-Variante 1 Gbit/s	10/100Mbit/s G-Variante 1 Gbit/s	10/100Mbit/s G-Variante 1 Gbit/s	optische Ruf- oder Status Signalisierung	herausragende Sprach- qualität mit HD Audio	HD Audio, Full Duplex, A2DP, SoundGuard™
Kopfhörer-Anschluss	–	✓	✓	Stummschaltung, Lautstärkenregeler	Headset-Anschluss	Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung
Erweiterung für Tastenmodule	✓ (max. 1)	✓ (max. 2)	✓ (max. 2)		Rufannahme, Stummschaltung, Lautstärkeregelung	Transporttasche
Bluetooth v2.0 Schnittstelle	–	–	✓		Neopren-Transporttasche	
Power over Ethernet IEEE 802.3af	Class 1 OS 15G Class 2	Class 2 OS 40G Class 3	Class 3 OS 60G Class 3			
Farbe	□ Iceblue ■ Lava	□ Iceblue ■ Lava	□ Iceblue ■ Lava			